

Boîte de fournitures No 13

Page II

REF. 600


Cal. 9 $\frac{3}{4}$ "

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

Ø 21,7 mm

Anc. ref. | 9 $\frac{3}{4}$ " Hunter
Former ref. | Patent

	3549	Plaque couvre-piton <i>Stud-cover</i>		3574	Pignon de remontoir <i>Winding pinion</i>
	3550	Vis <i>Screw</i>		3575	Pignon coulant <i>Castle wheel</i>
	3551	Piton rond pour spiral plat <i>Round stud for flat hairspring</i>		3576	Roue de couronne <i>Crown wheel</i>
	3552	Vis <i>Screw</i>		3577	Noyau de couronne <i>Crown wheel washer</i>
	3553	Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 40/100 <i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 40/100</i>		3578	Assise de couronne <i>Crown wheel seat</i>
	3554	Axe de balancier, pivots 7/100, ajustement virole 40/100 <i>Balance staff, pivots 7/100, collet fitting 40/100</i>		3579	Vis <i>Screw</i>
	3555	Axe de balancier, pivots 8/100, ajustement virole 55/100 <i>Balance staff, pivots 8/100, collet fitting 55/100</i>		3580	Rochet <i>Ratchet-wheel</i>
	3556	Plateau complet, Ø 175/100 <i>Roller, complete, Ø 175/100</i>		3581	Vis <i>Screw</i>
	3557	Plateau complet, ancien, Ø 185/100 <i>Former roller, complete, Ø 185/100</i>		3582	Masse nouvelle, sans noyure pour vis <i>New click, without sink for screw</i>
	3558	Ellipse <i>Roller jewel</i>		3583	Vis <i>Screw</i>
	3559	Coqueret à 2 pièces, avec contre-pivot <i>Upper end-piece, 2 pieces, with endstone</i>		3584	Masse ancienne, avec noyure pour vis <i>Former click, with sink for screw</i>
	3560	Vis <i>Screw</i>		3585	Vis <i>Screw</i>
	3561	Raquette pour spiral Breguet <i>Regulator for Breguet hairspring</i>		3586	Ressort de masse <i>Click spring</i>
	3562	Raquette pour spiral plat <i>Regulator for flat hairspring</i>		3587	Tirette <i>Setting lever</i>
	3563	Ressort régulateur <i>Regulator spring</i>		3588	Vis, courte <i>Screw, short</i>
	3564	Vis micrométrique <i>Micrometrical screw</i>		3589	Vis, longue <i>Screw, long</i>
	3565	Vis pour fixer ressort régulateur <i>Regulator spring fixing screw</i>		3590	Ressort de tirette <i>Setting lever spring</i>
	3566	Plaque de contre-pivot, dessous, pour balancier et roue d'échappement <i>Lower cap-jewel with end-piece for balance and escape-wheel</i>		3591	Vis <i>Screw</i>
	3567	Vis <i>Screw</i>		3592	Bascule <i>Yoke</i>
	3568	Plaque de contre-pivot, dessus, pour roue d'échappement <i>Upper cap-jewel with end-piece, for escape wheel</i>		3593	Vis <i>Screw</i>
	3569	Vis <i>Screw</i>		3594	Ressort de bascule <i>Yoke spring</i>
	3570	Plaque de contre-pivot, ancienne, 2 pièces, dessus, pour roue d'échappement <i>Former upper cap-jewel with end-piece, 2 pieces for escape-wheel</i>		3595	Vis <i>Screw</i>
	3571	Vis <i>Screw</i>		3596	Renvoi <i>Setting wheel</i>
	3572	Tige de remontoir, pas 100/100 <i>Winding stem, thread 100/100</i>		3597	Roue de minuterie <i>Minute wheel</i>
	3573	Tige de remontoir, pas 110/100 <i>Winding stem, thread 110/100</i>			



Boîte de fournitures No 13

Page III

REF. 600

Cal. 9 ³/₄'''

SECONDE HABITUELLE
ORDINARY SECOND

φ 21,7 mm

Anc. ref. } 9 ³/₄''' Hunter
Former ref. } Patent

1	3598	Chaussée, hauteur totale 224/100 Canon pinion, total height 224/100	⊙	3607	Bride, épaisseur moyenne 35/100 Bridle, average thickness 35/100
1	3599	Chaussée, hauteur totale 249/100 Canon pinion, total height 249/100	⊙	3608	Bride, courte Bridle, short
1	3600	Chaussée, hauteur totale 300/100 Canon pinion, total height 300/100	⌈	3609	Vis Screw
1	3601	Chaussée, hauteur totale 370/100 Canon pinion, total height 370/100	⌈	3610	Vis de pont, longue Bridge screw, long
⊙	3602	Roue à canon, hauteur totale 115/100 Hour wheel, total height 115/100	⌈	3611	Vis de pont, courte Bridge screw, short
⊙	3603	Roue à canon, hauteur totale 140/100 Hour wheel, total height 140/100	⌈	3612	Vis de cadran, de côté Lateral dial screw
⊙	3604	Roue à canon, hauteur totale 191/100 Hour wheel, total height 191/100	⌈	3613	Vis de cadran, dessus Head dial screw
⊙	3605	Roue à canon, hauteur totale 265/100 Hour wheel, total height 265/100	⌈	3614	Vis pour fixer le mouvement Movement fixing screw
⊙	3606	Clinquant Foil	⌈	3615	Tube d'emboîtement, demi-lune, hauteur totale 160/100 Fixing tube, half-moon, total height 160/100
			⌈	3616	Tube d'emboîtement, demi-lune, hauteur totale 180/100 Fixing tube, half-moon, total height 180/100
			⌈	3617	Tube d'emboîtement, demi lune, hauteur totale 200/100 Fixing tube, half-moon, total height 200/100