



Fabriques d'ébauches Suisse.
Swiss ébauche factories.
Rohrwerkfabriken Schweiz.
Fábricas de ébauches suizas.

Calibres de base	Grandeur	Calibres dérivés	Ø trou	Bloc dessus	Bloc dessous	Creusure plat. cad.	Clavette	Vis	Chaton empierré	Pierre de dessus	c. pivot dessous	Ressort de dessus	c. pivot dessous
AS	A. Schild SA	CH-2540 Grenchen											
° 970	8 3/4	1726 1727	09	100.11.275	100.20	10	—	180.19	160.11	111.09	121.11	122.11	170.03 170.03
° 976	5	1676	08	100.11.255	112.20	10	—	180.19	150.21	111.08	121.11	122.11	170.03 172.03
°1012	5 1/2 6 3/4 *	1677 1777 *	08	100.11.255	113.20	10	—	180.19	—	111.08	121.11	122.11	170.03 173.03
°1017	4 3/4	1722	08	100.11.235	112.20	10	6	180.19	150.21	111.08	121.11	122.11	173.03 172.03
°1051	5 1/4		09	100.11.275	112.20	10	—	180.19	160.21	111.09	121.11	122.11	170.03 172.03
°1130	13		11	110.11.368	100.20	10	—	180.19	160.11	111.11	121.11	122.11	170.03 170.03
°1130	13	Triovis	11	113.12.315	103.20	10	—	—	—	111.11	121.11	122.11	170.03 173.03
°1130 N	13		11	110.12.368	103.20	10	—	—	—	111.11	121.11	122.11	170.03 173.03
°1193	8 3/4	1728	09	100.21.275	100.20	10	14	180.15	160.11	111.09	122.11	122.11	170.03 170.03
°1200	10 1/2 11 1/2 *	1201 *	10	100.11.310	100.20	10	6	180.19	160.11	111.10	121.11	122.11	170.03 170.03
°1240	8 3/4 11 1/4 *	1250 * 1360	09	100.11.275	100.20	10	17	180.19	160.11	111.09	121.11	122.11	170.03 170.03
°1287	10 1/2 11 1/2 *	1294 *	10	100.11.310	100.20	10	—	180.19	160.11	111.10	121.11	122.11	170.03 170.03
°1430	11 1/2	1441 1442	10	100.11.310	100.20	—	—	180.19	160.11	111.10	121.11	122.11	170.03 170.03
°1475	11 1/2	1568	10	100.11.310	100.20	—	—	180.19	160.11	111.10	121.11	122.11	170.03 170.03
°1477	7	1513	08	100.11.255	110.20	10	12	180.19	160.11	111.08	121.11	122.11	170.03 170.03
°1491	5 1/2	1787	08	100.21.255	113.20	10	14	180.15	—	111.08	122.11	122.11	170.03 173.03
°1525	10 1/2 11 1/2 *	1758 1759 *	10	211.21.308	219.20	10	9	280.17	160.21	211.10	222.11	222.11	270.03 270.03
°1537	7 3/4	1744	09	100.11.255	113.20	—	—	180.19	—	111.09	121.11	122.11	170.03 173.03
°1538	10 1/2 11 1/2 *	1539 *	10	100.21.310	100.20	—	—	180.15	160.11	111.10	122.11	122.11	170.03 170.03
°1560	13	1590 1591 1595	11	100.21.365	100.20	10	14	180.15	160.11	111.11	122.11	122.11	170.03 170.03
°1632	7 3/4	1729	09	100.11.275	113.20	10	15	180.19	—	111.09	121.11	122.11	170.03 173.03
°1635	7	1654	08	100.21.255	113.20	10	16	180.15	—	111.08	122.11	122.11	170.03 173.03
°1673	11 1/2	1674	09	100.21.275	103.20	10	—	180.15	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°1690	10 1/2 11 1/2 *	1691 1692 * 1693 *	10	100.11.310	103.20	—	—	180.19	—	111.10	121.11	122.11	170.03 173.03
°1700	11 1/2	1709 1767	10	110.21.313	100.20	—	—	180.15	160.11	111.10	122.11	122.11	170.03 170.03
°1704	11 1/2	1705	10	100.21.310	100.20	10	—	180.15	160.11	111.10	122.11	122.11	170.03 170.03
°1710	11 1/2	1711 1712 1713 1814 1816	10	110.11.313	103.20	—	—	180.19	—	111.10	121.11	122.11	170.03 173.03
°1710	11 1/2	Triovis	10	103.11.262	103.20	—	—	180.19	—	111.10	121.11	122.11	170.03 173.03
°1714	11 1/2	1715 1716 1717 1820 1831 1838 1839	09	100.21.310	103.20	—	—	180.15	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°1746	11 1/2	1747 1748 1749 1798 1799 1824 1825 1826 1827	09	100.21.310	103.20	—	—	180.15	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°1775	6		08	264.21.230	213.20	10	7	180.15	—	211.08	222.11	222.11	270.03 270.03
°1780	8 3/4	1781 1782 1783	08	100.22.275	113.20	—	—	—	—	111.08	122.11	122.11	170.03 173.03
°1790	10 1/2 11 1/2 *	1791 1792 * 1793 *	10	110.12.313	103.20	—	—	—	—	111.10	121.11	122.11	170.03 173.03
°1860	11 1/2	1861 1862 1863 1866 1871 1873 1876	09	100.21.310	103.20	—	—	180.15	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°1880	11 1/2	1881 1882 1883 1885 1886 1892 1893 1895 1896 1981 1983 1985 1986 1993 1995 1996	09	100.21.310	103.20	—	—	180.15	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°1900	11 1/2	1901 1902 1903 1904 1906 1911 1913 1914 1916	10	110.11.313	103.20	—	—	180.19	—	111.10	121.11	122.11	170.03 173.03
°1920	12 1/2	1919	08	164.22.262	113.20	—	—	—	—	111.08	122.11	122.11	170.03 173.03
°1930	11 1/2	1931	10	163.22.262	103.20	—	—	—	—	111.10	122.11	122.11	170.03 173.03
°2160	11 1/2	2161 2162 2163 2164 2166 2174 2176 2184 2186	09	104.22.262	113.20	—	—	—	—	111.09	122.11	122.11	170.03 173.03
°5001	13 1/4	5004 5005 5007 5008	09	164.22.262	956.20	—	—	—	—	111.09 911.09	122.11	922.11	170.03 975.03

